

## Vozila za čišćenje I ispiranje kanalizacije-Izvod iz linije proizvoda

Zašto možete da nadete KAISER vozila u upotrebi na 5 kontinenata, u 114 zemalja I u preko 1000 gradova?

Naša vozila ne mogu a da ne impresioniraju svojom inovativnom tehnologijom I izuzetnim vremenom rada. 2013te je obeleženo 100 god rada kompanije KAISER.

Vozila sa reciklažom vode ili kombinovana vozila

AquaStar



Vrhunske performace za raznovrsnu primenu

Eco 3.0/EcoCombi



Snažan u najtežim uslovima

Vakum vozila

Usisna jedinica



Moćan I fleksibilan za rad

Vozila na suvi vakum

Hercules



Visoke performace sa pompom sa pozitivnim pomicanjem

Specijalna vozila

Gulliver



Pročišćavanje vode pomoću flokulacije

CityCycler



Reciklaža vode u malim dimenzijama

ArcticCombi



Visoke performace I pouzdanost čak I u arktičkim uslovima

Twister



Koncept modularnog dizajna

Hurricane



Visoke performace sa KAISER pumpom

Čistač tunela



Održavanje I čišćenje tunela je lako



Liechtenstein

**KAISER Aktiengesellschaft**  
LI-9486 Schaanwald  
Phone +423 377 21 21  
Fax +423 377 21 10  
kaiserag@kaiser.li  
www.kaiser.li



Finland

**OY EUR-MARK AB FIN-**  
66900 Nykarleby Phone  
+358 6 781 3400 Fax  
+358 6 781 3411  
info@eurmark.fi  
www.eurmark.fi



Slovakia

**KAISER Eastern Europe s.r.o.**  
SK-922 02 Krakovany  
Phone +421 33 7353 500  
Fax +421 33 7353 510  
kaiser@kaiser-ee.sk  
www.kaiser-ee.sk



Austria

**KAISER Fahrzeugtechnik GmbH**  
AT-6710 Nenzing  
Phone +43 5525 641 80  
Fax +43 5525 641 80 10  
mail@kaiser-fahrzeugtechnik.at  
www.kaiser-fahrzeugtechnik.at



**KAISER**

Subject to technical modification without notice. Technical specifications will vary depending on the options and accessories chosen. All photographs and diagrams are for illustrative purposes only.



**EcoCombi**

**Pouzdan I u najtežim uslovima**

Kaiser. Performance counts.



**KAISER**

## EcoCombi

### Tehnička specifikacija

	2-osovinsko vozilo	3- osovinsko vozilo
Kapacitet rezervoara (litara)	9000	10500
Nosivost (kg)	4500	10500
Dimenzije DxŠxV (mm)	8800x2500x3540	9300x2500x3500
Kratko međuosovinsko rastojanje (mm)	4500	3900+1400

(Tehnička specifikacija varira od tipa šasijske i opreme na vozilu)

#### Rezervoar

- Rezervoar za mulj izrađen od hromiranog čelika
- Rezervoar za čistu vodu sa ugrađenom vakum pumpom
- Separator sa automatskom drenažom
- Poklopac rezervoara sa ugrašenim prstenom za zaključavanje
- Ugrađen sistem za potpuno pražnjenje rezervoara

#### Opcije

- Rezervoar za mulj od nerđajućeg čelika
- Držači usisne cevi, podesivi ili pričvršćeni sa strane rezervoara

#### Sistem kontrole

- Ugrađene kontrole na navojnoj cevi i na zadnjoj strani

#### Daljinske kontrole (opciono)

- Kontrola usisne ruke
- Kontrola vitla
- Kontrola vakum i pumpe visokog pritiska
- Start/stop i kontrola brzine dizel motora



Vitlo



Usisna ruka KSR10




Preklopna glava



Sistem za pražnjenje



Prsten za zaključavanje



ROTOMAX filter sistem

#### Sistem visokog pritiska

- KAISER vodena pumpa visokog pritiska KDU168
- Sa kapacitetom od 320 litara u minutu i maksimalnim pritiskom od 200 bar
- ROTOMAX system za reciklažu vode



- Vitlo za 120 m 1" VP creva i sa hidrauličnim okretanjem od 180°
- Mlaznice za čišćenje rezervoara
- Sistem za pražnjenje rezervoara

#### Opcije

- Snabdevanje kapaciteta od 350 l po minuti
- Zimska zaštita, opciono od -5 °C ili -15 °C
- Ručno vitlo od 40 m ili 80 m 1/2" VP crevom

#### Vakum sistem

- KAISER vakum pumpa sa vodenim prstenom KWP1600
- Sa usisnim kapacitetom od 1600 m³/h i max. vakumom od 0.8 bar
- Preklopna glava za brz prelazak sa usisnog na mod pritiska
- Teleskopska usisna ruka KSR10 sa 300° hidrauličnim okretanjem i funkcijom gore-dole



#### Opcije

- Usisni kapacitet 2000 m³/h
- Spiralna usisna ruka KSR20 sa 10 m usisnim crevom, 300° hidraulično i teleskopsko okretanje

KAISER

