

IT

Tubo in PVC-P grigio con sottostrato in TPU completamente antiabrasivo di colore rosso, rinforzato con una spirale in PVC rigido antiurto e un filo di rame fra le spirali, per consentire la dissipazione delle cariche elettrostatiche. Superficie interna liscia, esterna corrugata, per rendere il tubo più maneggevole. Grazie alla speciale formulazione del PVC, mantiene un'elevata flessibilità anche a basse temperature. Molto robusto, è stato appositamente sviluppato per resistere alle applicazioni più gravose, ove è richiesta un'elevata resistenza all'abrasione.

- Aspirazione e mandata di sostanze estremamente abrasive, (fanghiglia, sabbia, cemento, graniglie, ghiaietto e calcestruzzo), nell'edilizia, nella sabbiatura e nell'industria in generale.

EN

Dark grey PVC-P hose, with a red completely antiabrasive TPU liner, reinforced with an anti-shock rigid PVC spiral and a wrapped copper wire between spirals, for static dissipation. Smooth inside and corrugated outside, to make the hose easier to handle. Thanks to the special PVC formulation, it keeps high flexibility even at low temperatures. Thick and strong, it has been specially designed to withstand the hardest applications, where a high abrasion resistance is required.

- Heavy duty applications in construction: suction and discharge of extreme abrasive media, such as sand, slurry, gravel, concrete and other aggregates; sandblasting and industry in general

COD. GO 02
Ø mm 38-203

Spirale in PVC rigido antiurto
Anti-shock rigid PVC spiral

Filo di rame fra le spirali
Copper wire between spirals


Tubo in PVC-P
PVC-P hose

Sottostrato in TPU antiabrasivo
Antiabrasive TPU liner




SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA		CODICE	Ø INT.	SPESS. MIN.	SPESS. MAX.	PESO	DEPR.	P.E. / P.S.	R. CURVATURA	LG ROTOLO	VOL.
		CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	MAX WALL TH.	WEIGHT	VACUUM	W.P. / B.P.	BENDING	COIL LGTH.	
			mm	mm	mm	g/m	m H ₂ O	bar	mm	m	m ³
	3.3-5.2	GO020380000000*	38,1	3,3	7,2	990	9	3 / 9	110	30	0,134
		GO020520000000*	50,8	3,6	7,4	1260	9	2 / 6	140	30	0,189
		GO020630000000*	63,5	3,6	7,5	1570	9	2 / 6	150	30	0,339
		GO020760000000*	76,2	3,7	7,9	1870	9	2 / 6	190	30	0,397
		GO021020000000*	102	4,2	9,8	3100	9	2 / 6	280	30	0,934
		GO021270000000*	127	4,4	10,1	4010	9	2 / 6	380	30	1,178
		GO021520000000*	152	4,6	11	5130	9	1 / 3	510	15	0,890
		GO022030000000*	203,2	5,2	12,7	8250	9	1 / 3	760	15	2,210

ARTICOLI DELLA STESSA SERIE
ITEMS IN THE SAME SERIES



URANO PU (cod. UR) p. 35



URANO HD SUPER (cod. UH) p. 36

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.