


CRISTALLO

(Cod. CR 01)



Tubo monostrato trasparente in PVC-P. Molto flessibile e versatile. Completamente trasparente per una facile identificazione del media trasportato. Resiste agli agenti atmosferici e a numerose sostanze chimiche. Idoneo al trasporto alimenti, secondo la Normativa Europea UE 10/2011 (classi A, B, C).

- Tubo per il trasporto di liquidi e sostanze alimentari, anche nel settore nautico. Viene inoltre impiegato su macchine dosatrici e riempitrici.

Transparent monolayer PVC-P hose. Very flexible and multipurpose. Totally clear for an easy detection of the media transferred. Resistant to most chemicals and weather agents.

Food grade, according to EU 10/2011 (classi A, B, C).

- *Delivery of liquids and food grade substances, even in the marine industry. It is often used for filling machines and dispensers.*

Tubo in PVC-P / PVC-P hose



Scheda tecnica / Technical data

Codice	Ø Int.	Ø Est.	Peso	R. Curvatura	Lg. Rotolo	Vol.	JP
Code	Ø Int.	Ø Out.	Weight	Bending	Coil lgth.	Vol.	
	mm	mm	g/m	mm	m	m³	
CR010030005000	3*	5	15	18	200	30	0,013
CR010032005600	3,2*	5,6	20	19	200	30	0,015
CR010040006000	4*	6	20	24	200	40	0,016
CR010040007000	4*	7	30	24	200	40	0,019
CR010050008000	5*	8	35	30	200	50	0,023
CR010060009000	6*	9	45	36	100	50	0,018
CR010070010000	7*	10	50	42	100	50	0,020
CR010080011000	8*	11	55	48	100	60	0,023
CR010080012000	8*	12	75	48	100	60	0,025
CR010090012000	9*	12	60	54	100	60	0,025
CR010100013000	10*	13	65	60	100	70	0,028
CR010100014000	10*	14	90	60	100	80	0,032
CR010100016000	10*	16	150	60	100	80	0,041
CR010120015000	12*	15	75	72	100	80	0,036
CR010120016000	12*	16	105	72	100	80	0,041
CR010130017000	13*	17	115	78	100	80	0,044
CR010150019000	15*	19	130	90	50	100	0,033
CR010150021000	15*	21	205	90	50	100	0,035
CR010160020000	16*	20	135	96	50	130	0,034
CR010160021000	16*	21	175	96	50	130	0,035
CR010190024000	19*	24	205	114	50	150	0,073
CR010200026000	20*	26	260	120	50	160	0,083
CR010220030000	22*	30	395	132	50	190	0,092
CR010250031000	25*	31	320	150	50	200	0,100
CR010250032000	25*	32	380	150	50	250	0,102

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity

JP disponibile a magazzino / available on stock