


EOLO PUP FOOD (Cod. EP)



Tubo trasparente con parete interamente in TPU base etere, con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto. Interno perfettamente liscio. Esterno corrugato. Spessore di parete da 0,8 mm a 1,2 mm. Elevate caratteristiche meccaniche, molto leggero e flessibile, notevole resistenza all'abrasione e alla flessione, agli attacchi microbici e all'idrolisi. Idoneo al contatto alimenti secondo FDA Reg. cfr 21-Item 177.2600 (alimenti secchi (D), acquosi (E) e grassi (F)) ed il Reg. UE 10/2011(classi A, B,C,D2, E). Spirale di grado alimentare. Versione antistatica con cordicella di rame disponibile su richiesta.

- Aspirazione di polveri e sostanze abrasive di genere alimentare come granaglie, mangimi, zucchero e farine. Impiegato inoltre per il trasporto di prodotti ittici in acquacoltura. idoneo al passaggio di grassi alimentari.


Transparent ether based TPU wall, reinforced with anti-shock rigid PVC spiral. Smooth inside, corrugated outside. Wall thickness from 0,8 mm to 1,2 mm. Light, flexible, extremely resistant to abrasion, microbes, Hydrolysis and flexion, this hose features high mechanical properties. Food grade according to FDA REg. cfr 21-Item 177.2600 (classes D,E,F) and to the EU Regulation 10/2011(classes A,B,C,D2 and E). Food grade spiral. The antistatic version with copper wire is available on request.

- Medium suction of dry food such as grains, animal feed, sugar, flour and abrasive foodstuff in general. It finds a perfect application also in aquaculture, for fish handling. Suitable for fatty foods.



Spirale in PVC rigido antiurto
Anti-shock rigid PVC spiral

TPU a base etere
Ether based TPU



Scheda tecnica / Technical data

Codice	Ø Int.	Spess. Min.	Spess. Max	Peso	Depr.	R. Curvatura	Lg. Rotolo	Vol.	JP
Code	Ø Int.	Min wall th.	Max wall th.	Weight	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.	
	mm/inch	mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³	
EP010220000000	22*	0,8	3,3	190	3,5	80	30	0,041	
EP010250000000	25*	0,8	3,3	220	3,5	80	30	0,057	
EP010300000000	30*	0,8	3,3	260	3,5	100	30	0,070	
EP010320000000	31,8*/1.1/4"	0,8	3,3	270	3	110	30	0,074	
EP010350000000	35*	0,8	3,5	300	3	120	30	0,081	
EP010380000000	38,1/1.1/2"	0,8	3,5	320	3	130	30	0,087	
EP010390000000	39*	0,8	3,5	330	3	135	30	0,118	
EP010400000000	40	1,0	3,6	370	3	140	30	0,121	EP 02
EP010450000000	45*	1,0	3,9	470	3	160	30	0,135	
EP010500000000	50*	1,0	4,3	570	3	175	30	0,169	
EP010520000000	50,8/2"	1,0	4,3	580	3	175	30	0,171	EP 02
EP010550000000	55*	1,0	4,3	630	3	190	30	0,183	
EP010600000000	60	1,0	4,3	680	3	200	30	0,198	
EP010630000000	63,5/2.1/2"	1,0	4,3	720	3	230	30	0,311	
EP010650000000	65*	1,0	4,3	740	3	230	30	0,318	
EP010700000000	70/2.3/4"	1,0	4,8	800	3	250	30	0,344	
EP010760000000	76,2/3"	1,0	4,8	870	2,5	270	30	0,371	
EP010800000000	80	1,0	5,2	970	2,5	290	30	0,391	
EP010900000000	90	1,0	5,4	1140	2,5	360	30	0,581	
EP011000000000	100	1,0	5,9	1340	2,5	400	30	0,644	
EP011020000000	102/4"	1,0	5,9	1360	2,5	400	30	0,655	
EP011100000000	110*	1,0	6,1	1480	2,5	440	30	0,938	
EP011200000000	120	1,0	6,1	1610	2,5	470	30	1,015	
EP011270000000	127/5"	1,0	6,1	1700	2,5	500	30	1,069	
EP011300000000	130*	1,0	6,1	1740	2,5	520	30	1,092	
EP011400000000	140*	1,0	6,2	1910	2	570	30	1,170	
EP011500000000	151,5	1,0	6,6	2130	2	600	20	1,265	
EP011520000000	152,4*/6"	1,0	6,6	2140	2	600	20	1,272	
EP011600000000	160*	1,0	7,4	2310	2	600	20	1,342	
EP011800000000	180*	1,0	7,4	2590	0,4	250	20	1,558	
EP012030000000	203,2*/8"	1,2	9,4	3180	1	400	20	1,776	
EP012540000000	254*/10"	1,2	9,4	3950	1	500	10	1,397	
EP013050000000	304,8*/12"	1,2	9,4	4710	0,8	610	10	1,657	

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity

JP disponibile a magazzino / available on stock