


# SATURNO L (Cod. XL 01)



**Tubo verde trasparente in PVC-P con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto di colore avorio.** Superficie interna completamente liscia, esterna semi liscia. Maneggevole, leggero e flessibile. Resiste a carichi, ozono, agenti atmosferici e a molti prodotti chimici.


- Per irrigazione; in agricoltura per aspirazione e mandata di liquidi, concimi e soluzioni comunemente utilizzate nel settore. Adatto su macchine per trattamento liquami.

*Transparent green PVC-P hose reinforced with an ivory anti-shock rigid PVC spiral. Inside surface smooth, light corrugation outside. Strong and flexible, resistant to crushing, atmospheric agents and most chemicals.*

- *Excellent in agriculture, for irrigation and suction of liquids and fertilizers; suitable to be used on slurry machines.*

Spirale in PVC rigido antiurto  
Anti-shock rigid PVC spiral

Tubo in PVC-P / PVC-P hose



Scheda tecnica / Technical data

| Codice         | Ø Int.      | Spess. Min.  | Spess. Max   | Peso   | P.E.  | P.S.  | Depr.              | R. Curvatura | Lg. Rotolo | Vol.           | JP |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------|-------|-------|--------------------|--------------|------------|----------------|----|
| Code           | Ø Int.      | Min wall th. | Max wall th. | Weight | W.P.  | B.P.  | Vac.               | Bending      | Coil lgth. | Vol.           |    |
|                | mm/inch     | mm           | mm           | g/m    | [bar] | [bar] | m H <sub>2</sub> O | mm           | m          | m <sup>3</sup> |    |
| XL010190000000 | 19,1*/3/4"  | 2,2          | 2,9          | 200    | 5,0   | 15    | 6                  | 110          | 50         | 0,046          |    |
| XL010200000000 | 20          | 2,2          | 2,9          | 210    | 5,0   | 15    | 6                  | 110          | 50         | 0,048          |    |
| XL010220000000 | 22*         | 2,3          | 3,0          | 240    | 5,0   | 15    | 6                  | 130          | 50         | 0,061          |    |
| XL010250000000 | 25          | 2,3          | 3,0          | 270    | 5,0   | 15    | 6                  | 140          | 50         | 0,078          |    |
| XL010255000000 | 25,5*       | 2,3          | 3,0          | 280    | 5,0   | 15    | 6                  | 140          | 50         | 0,079          |    |
| XL010300000000 | 30          | 2,3          | 3,1          | 330    | 5,0   | 15    | 6                  | 170          | 50         | 0,116          |    |
| XL010320000000 | 31,8/1.1/4" | 2,4          | 3,2          | 360    | 5,0   | 15    | 6                  | 180          | 50         | 0,122          |    |
| XL010325000000 | 32,5*       | 2,4          | 3,2          | 370    | 5,0   | 15    | 6                  | 180          | 50         | 0,124          |    |
| XL010350000000 | 35*         | 2,5          | 3,3          | 410    | 5,0   | 15    | 6                  | 195          | 50         | 0,133          |    |
| XL010380000000 | 38,1/1.1/2" | 2,6          | 3,4          | 460    | 5,0   | 15    | 6                  | 210          | 50         | 0,172          |    |
| XL010390000000 | 39*         | 2,6          | 3,4          | 470    | 5,0   | 15    | 6                  | 215          | 50         | 0,176          |    |
| XL010400000000 | 40          | 2,6          | 3,5          | 490    | 5,0   | 15    | 6                  | 220          | 50         | 0,180          |    |
| XL010450000000 | 45*         | 2,7          | 3,6          | 570    | 5,0   | 15    | 6                  | 250          | 50         | 0,234          |    |
| XL010500000000 | 50          | 3,0          | 4,0          | 710    | 5,0   | 15    | 6                  | 270          | 50         | 0,251          |    |
| XL010520000000 | 50,8/2"     | 3,0          | 4,0          | 720    | 5,0   | 15    | 6                  | 270          | 50         | 0,254          |    |
| XL010550000000 | 55*         | 3,0          | 4,0          | 780    | 5,0   | 15    | 6                  | 310          | 50         | 0,363          |    |
| XL010570000000 | 57*         | 3,0          | 4,0          | 800    | 5,0   | 15    | 6                  | 310          | 50         | 0,374          |    |
| XL010600000000 | 60          | 3,0          | 4,2          | 870    | 5,0   | 15    | 6                  | 330          | 50         | 0,394          |    |
| XL010630000000 | 63,5/2.1/2" | 3,0          | 4,2          | 920    | 5,0   | 15    | 6                  | 350          | 50         | 0,414          |    |
| XL010650000000 | 65*         | 3,1          | 4,3          | 970    | 5,0   | 15    | 6                  | 360          | 50         | 0,636          |    |
| XL010700000000 | 70*/2.3/4"  | 3,2          | 4,5          | 1050   | 4,0   | 12    | 6                  | 450          | 50         | 0,683          |    |
| XL010750000000 | 75*         | 3,3          | 4,6          | 1160   | 4,0   | 12    | 6                  | 500          | 50         | 0,727          |    |
| XL010760000000 | 76,2/3"     | 3,3          | 4,6          | 1180   | 4,0   | 12    | 6                  | 500          | 50         | 0,738          |    |
| XL010800000000 | 80          | 3,6          | 5,0          | 1350   | 4,0   | 12    | 6                  | 550          | 50         | 0,778          |    |
| XL010900000000 | 90*         | 4,2          | 6,0          | 1870   | 3,0   | 9     | 6                  | 630          | 30         | 0,588          |    |
| XL011000000000 | 100         | 4,6          | 6,4          | 2210   | 3,0   | 9     | 6                  | 710          | 30         | 0,866          |    |
| XL011020000000 | 102/4"      | 4,6          | 6,4          | 2250   | 3,0   | 9     | 6                  | 710          | 30         | 0,882          |    |
| XL011100000000 | 110*        | 5,0          | 6,7          | 2560   | 3,0   | 9     | 6                  | 720          | 30         | 1,264          |    |
| XL011200000000 | 120*        | 5,0          | 6,8          | 2810   | 3,0   | 9     | 6                  | 730          | 30         | 1,368          |    |
| XL011270000000 | 127*/5"     | 5,1          | 6,9          | 3030   | 3,0   | 9     | 6                  | 740          | 30         | 1,442          |    |
| XL011500000000 | 151,5*      | 5,9          | 7,8          | 4160   | 3,0   | 9     | 6                  | 800          | 20         | 1,337          |    |
| XL011520000000 | 152,4*/6"   | 5,9          | 7,8          | 4180   | 3,0   | 9     | 6                  | 800          | 20         | 1,344          |    |
| XL012000000000 | 200*        | 6,5          | 10,0         | 6510   | 2,0   | 6     | 4,5                | 1000         | 10         | 1,760          |    |

\*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / \*Available on request, contact our sales office for more info and quantities

I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity

JP disponibile a magazzino / available on stock